

广东省大型烘鞋机源头厂家

发布日期：2025-09-22

箱体内分为上箱体和下箱体，箱体的前端设有柜门，箱体内设有热风循环系统和除湿冷却系统。所述的热风循环系统包括上箱体内设有加热循环风机，加热循环风机通过风管与臭氧发生器箱体连接，臭氧发生器箱体通过风管与加热箱体连接，加热箱体通过管路与下箱体内的挂架连接，挂架固定在下箱体的隔板上，隔板底部开通孔。所述的臭氧发生器箱体内安装有臭氧发生器。所述的加热箱体内安装有加热器。所述的加热器采用电热元件，加热箱体内还安装有温度计。所述的除湿冷却系统包括上箱体内设有进风电动球阀，进风电动球阀与冷风进风口连接，上箱体内设有除湿冷却风机，除湿冷却风机与出风电动球阀连接，出风电动球阀与除湿冷却出风口连接。烘鞋机运转是插电的吗。广东省大型烘鞋机源头厂家

商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋洗烘一体机0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价杞沐全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋手搓式普通款单槽洗鞋机0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价杞沐全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋10双豪华电脑版烘鞋机--白色0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价杞沐全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋8双豪华电脑版烘鞋机--白色0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价杞沐全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋5双经典版烘鞋机0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价杞沐全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器烘鞋器烘干除臭成人儿童宿舍烘鞋15双大容量商用烘鞋机0+条评论俊婉毅禾家居日用专营店暂无报价CTT烘干机家用速干衣全自动烘衣机小型风干机6kg滚筒式衣服干衣机下开关控制1+条评论赫顿电器专营店暂无报价CTT烘干机家用速干衣全。广东省大型烘鞋机源头厂家烘鞋机加盟哪家好！！

本发明属于一种烘干机，具体涉及一种除臭杀菌烘鞋机。背景技术：人们在日常生活中，大部分时间脚部都需穿着鞋子，而鞋子通常是包覆在脚上，透气性较差，特别在雨天或潮湿天气，鞋体往往水气较重，不易风干。湿气不仅容易使鞋体变形甚至毁损，影响鞋子的使用寿命，还容易在鞋内形成一股难闻的气味，并滋生各种细菌使人得脚味、脚病。即使是有些脚病感觉已被治好了，但由于鞋内还残留病菌容易导致脚病复发。因此，为了养护鞋子和维持人体健康，鞋子需要经常保持干燥卫生。现有的技术通常是在鞋内喷洒香料、干燥剂，或直接采用光照或热烘干的办法来除湿或去除异味，但这些方法操作起来很不方便，且容易使鞋子老化、变形，影响鞋子的使用寿命。目前所使用的烘鞋机对无法洗涤的鞋织物无法做到同时除臭杀菌烘干。技术实现要素：本发明的目的是提供一种除臭杀菌烘鞋机，它克服了现有技术的缺点，对洗涤的鞋织物能够做到

同时除臭杀菌烘干。本发明的技术方案如下：除臭杀菌烘鞋机，其它包括箱体，箱体内分为上箱体和下箱体，箱体的前端设有柜门，箱体内设有热风循环系统和除湿冷却系统。所述的热风循环系统包括上箱体内设有加热循环风机，加热循环风机通过风管与臭氧发生器箱体连接。

再由除湿冷却风机4吸入，通过出风电动球阀3排出。其中，加热循环风机1的额定电压220v□频率50hz□功率85w□转速2200r/min□额定压力280pa□流量216m³/h□除湿冷却风机4的额定电压220v□频率50hz□功率25w□转速2650r/min□额定压力150pa□流量90m³/h□臭氧发生器13的额定电压220v□频率50hz□额定电流220毫安，功率60w□臭氧产量3g/h□用于烘干过程中除臭与杀菌。如图5所示，柜门23的一侧通过两个铰链26与箱体14连接，柜门23可绕铰链26开关，柜门23的另一侧连接有两个门手柄锁24，通过门手柄锁24来完成柜门23的开关，柜门23的中间开有观察窗口25，柜门23的顶部安装有门锁紧开关22，箱体14上与门锁紧开关22相对的位置安装有门检测开关，柜门23的内侧安装有密封圈27。密封圈27采用三元乙丙胶材料，具有耐温、耐磨等特点。柜门23采用平面转动手柄和门锁锁紧方式的静密封。整个流程分为除臭消毒过程、烘干循环过程、冷却降温过程。具有一键完成整套程序功能，程序配有3套，分为春秋季、夏季、冬季，可根据不同季节的鞋来选择程序，一共设3套，根据用户需求可自行编程，达到除臭、消毒、烘干、冷却功效。除臭杀菌烘鞋机在密闭空间中使用，在保证鞋袜原有使用功能基础上。不锈钢烘鞋机烘鞋快吗。！

通过门手柄锁来完成柜门的开关，柜门3的中间开有观察窗口，柜门的顶部安装有门锁紧开关，箱体上与门锁紧开关相对的位置安装有门检测开关，柜门的内侧安装有密封圈。所述的密封圈采用三元乙丙胶材料。所述的箱体由不锈钢金属机架制成，机架上包覆有面板。所述的箱体各侧面内壁附隔热保温层，底部装有四只可调节底脚螺丝支撑。本发明的有益效果在于：本发明设置有臭氧生成器和加热器，通过一定浓度的臭氧将鞋织物上的汗臭中和，细菌灭除，一定的加热温度将湿气烘干，从而达到除臭杀菌烘干的作用

烘鞋机的使用普遍性高吗？广东省大型烘鞋机源头厂家

多功能烘鞋机有哪些功能？广东省大型烘鞋机源头厂家

27密封圈。具体实施方式下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。如图1所示，除臭杀菌烘鞋机包括箱体14，箱体14内分为空腔结构的上箱体15和下箱体16，箱体14的前端安装有柜门23，箱体14内设置有热风循环系统和除湿冷却系统。箱体14由不锈钢金属机架制成，机架上包覆有面板，各侧面内壁附隔热保温层，底部装有四只可调节底脚螺丝支撑。其中，箱体14的面板由304钢板折弯而成，箱体14内部的机架由框架板料焊接而成；面板与机架连接处均采取隔热处理，需维修保养处均采用内六角螺钉连接，无需维修保养处则采用封闭抽芯铆钉连接。如图2所示，上箱体15为一方形的空腔结构，上箱体15的底板上连接有有冷却出风口2、冷风进风口7和冷风进口9，下箱体16内安装有多排挂架10，在本实施例中选择三排，每排可安装若干个挂架10，在本实施例中选择每排安装4个挂架10，挂架10为空心管状结构，挂架10具有出风口11。如图3所示，上箱体15内安装有加热循环风机1，加热循环风机1通过风管与臭氧发生器箱体6连接，臭氧发生器箱体6通过风管与加热箱体5连接，如图6所示，臭氧发生器箱体6内安装有臭氧发生

器13；如图7所示，加热箱体5内安装有加热器12，加热器12采用电热元件。广东省大型烘鞋机源头厂家

台州市路桥五舟机械设备有限公司位于浙江省台州市路桥区螺洋街道南山村国鑫自行车厂南栋，是一家专业的台州市路桥五舟机械设备有限公司主营：机械设备制造、销售，化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、电子产品、五金产品、文具用品、金屁材料、服装、鞋帽、日用品、建材、家居用品销售。如有需要欢迎选购！公司。五舟是台州市路桥五舟机械设备有限公司的主营品牌，是专业的台州市路桥五舟机械设备有限公司主营：机械设备制造、销售，化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、电子产品、五金产品、文具用品、金屁材料、服装、鞋帽、日用品、建材、家居用品销售。如有需要欢迎选购！公司，拥有自己独立的技术体系。公司不仅仅提供专业的台州市路桥五舟机械设备有限公司主营：机械设备制造、销售，化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、电子产品、五金产品、文具用品、金屁材料、服装、鞋帽、日用品、建材、家居用品销售。如有需要欢迎选购！，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。五舟机械设备始终以质量为发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来高品质的洗鞋机，烘鞋机，修鞋美容机，水帘机。